

## Verordnung über die Entsorgung von Altholz vom 15.08.2002 (AltholzV)

### § 1 Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für

1. die stoffliche Verwertung,
  2. die energetische Verwertung und
  3. die Beseitigung
- von Altholz.

(2) Diese Verordnung gilt für

1. Erzeuger und Besitzer von Altholz,
2. Betreiber von Anlagen, in denen Altholz verwertet oder beseitigt wird,
3. öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger, soweit sie Altholz verwerten oder beseitigen und
4. Dritte, Verbände und Selbstverwaltungskörperschaften der Wirtschaft, denen nach § 16 Abs. 2, § 17 Abs. 3 oder § 18 Abs. 2 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Pflichten zur Verwertung oder Beseitigung von Altholz übertragen worden sind.

(3) Diese Verordnung gilt nicht für eine stoffliche Verwertung von Altholz, die von Absatz 1 in Verbindung mit § 2 Nr. 7 nicht erfasst wird. Diese Verordnung gilt auch nicht für Anlagen nach § 5 der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen.

### § 2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bedeuten die Begriffe

1. Altholz:

Industrierestholz und Gebrauchtholz, soweit diese Abfall im Sinne des § 3 Abs. 1 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes sind;

2. Industrierestholz:

die in Betrieben der Holzbe- oder -verarbeitung anfallenden Holzreste einschließlich der in Betrieben der Holzwerkstoffindustrie anfallenden Holzwerkstoffreste sowie anfallende Verbundstoffe mit überwiegendem Holzanteil (mehr als 50 Masseprozent);

3. Gebrauchtholz:

gebrauchte Erzeugnisse aus Massivholz, Holzwerkstoffen oder aus Verbundstoffen mit überwiegendem Holzanteil (mehr als 50 Masseprozent);

4. Altholzkategorie:

a) Altholzkategorie A I:

naturbelassenes oder lediglich mechanisch bearbeitetes Altholz, das bei seiner Verwendung nicht mehr als unerheblich mit holzfremden Stoffen verunreinigt wurde,

b) Altholzkategorie A II:

verleimtes, gestrichenes, beschichtetes, lackiertes oder anderweitig behandeltes Altholz ohne halogenorganische Verbindungen in der Beschichtung und ohne Holzschutzmittel,

c) Altholzkategorie A III:

Altholz mit halogenorganischen Verbindungen in der Beschichtung ohne Holzschutzmittel,

d) Altholzkategorie A IV:

mit Holzschutzmitteln behandeltes Altholz, wie Bahnschwellen, Leitungsmasten, Hopfenstangen, Rebpfähle, sowie sonstiges Altholz, das aufgrund seiner Schadstoffbelastung nicht den Altholzkategorien A I, A

II oder A III zugeordnet werden kann, ausgenommen PCB-Altholz;

5. PCB-Altholz:

Altholz, das PCB im Sinne der PCB/PCT-Abfallverordnung ist und nach deren Vorschriften zu entsorgen ist, insbesondere Dämm- und Schallschutzplatten, die mit Mitteln behandelt wurden, die polychlorierte Biphenyle enthalten;

6. Holzschutzmittel:

bei der Be- und Verarbeitung des Holzes eingesetzte Stoffe mit biozider Wirkung gegen Holz zerstörende Insekten oder Pilze sowie Holz verfärbende Pilze, ferner Stoffe zur Herabsetzung der Entflammbarkeit von Holz;

7. stoffliche Verwertung von Altholz:

a) Aufbereitung von Altholz zu Holzhackschnitzeln und Holzspänen für die Herstellung von Holzwerkstoffen,

b) Gewinnung von Synthesegas zur weiteren chemischen Nutzung und

c) Herstellung von Aktivkohle/Industrieholzkohle;

8. energetische Verwertung von Altholz:

Verwertung von Altholz im Sinne des § 4 Abs. 4 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes;

9. Altholzbehandlungsanlage:

Anlage zur stofflichen oder energetischen Verwertung von Altholz sowie Anlagen zur Sortierung oder sonstigen Behandlung von Altholz einschließlich jeweils zugehöriger Lagerung;

10. Störstoffe:

anorganische oder organische holzfremde Stoffe, insbesondere Bodenmaterial, Steine, Beton, Metallteile, Papier, Pappe, Textilien, Kunststoffe oder Folien, die dem Altholz anhaften, beigemischt oder mit diesem verbunden sind, soweit diese die Verwertung behindern.

### § 3 Anforderungen an die Verwertung

(1) Zur Gewährleistung einer schadlosen stofflichen Verwertung von Altholz sind die Anforderungen des Anhangs I einzuhalten. Gemäß Anhang I dürfen für die in Spalte 1

bezeichneten Verwertungsverfahren nur die in Spalte 2 genannten Altholzkategorien unter Beachtung der in Spalte 3 aufgeführten besonderen Anforderungen an die stoffliche Verwertung eingesetzt werden. Die zum Zwecke der Herstellung von Holzwerkstoffen aufbereiteten Holzhackschnitzel und Holzspäne dürfen die in Anhang II

genannten Grenzwerte nicht überschreiten. Diese gelten als eingehalten, wenn der Grenzwert im gleitenden Durchschnitt der vier zuletzt nach § 6 Abs. 2 durchgeführten Untersuchungen nicht überschritten wird und kein Analyseergebnis den Grenzwert um

mehr als 25 von Hundert überschreitet.

(2) Die energetische Verwertung von Altholz hat entsprechend den Regelungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und den auf seiner Grundlage ergangenen Rechtsverordnungen zu erfolgen.

(3) Bei einem Gemisch von Altholz unterschiedlicher Altholzkategorien richten sich die Anforderungen an die Verwertung nach den Absätzen 1 und 2 nach der jeweils höchsten Altholzkategorie. Für die Herstellung von Holzwerkstoffen dürfen unterschiedliche Altholzkontingente nur miteinander vermischt werden, wenn für jedes

der Kontingente die Anforderungen des Anhangs II erfüllt sind.

#### § 4 Hochwertigkeit der Verwertung

Die Verfahren zur stofflichen Verwertung von Altholz sind hochwertig. Satz 1 gilt entsprechend für die Verfahren zur energetischen Verwertung von Altholz.

#### § 5 Zuordnung zu Altholzkategorien

(1) Zur Erfüllung der Anforderungen nach § 3 hat der Betreiber einer Altholzbehandlungsanlage sicherzustellen, dass bei der vorgesehenen Verwertung nur

die hierfür zugelassenen Altholzkategorien eingesetzt werden und das eingesetzte Altholz entfrachtet von Störstoffen und frei von PCB-Altholz ist. Zur Einhaltung der Anforderungen nach Satz 1 hat der Betreiber der Altholzbehandlungsanlage folgende Maßnahmen durchzuführen:

1. Durch Sichtkontrolle und Sortierung ist das Altholz den für den vorgesehenen Verwertungsweg zugelassenen Altholzkategorien zuzuordnen. Bei Verdacht auf Teerölbehandlung ist Altholz der Altholzkategorie A IV zuzuordnen. Bei der Zuordnung sind Sortiment und Herkunft des Altholzes gemäß Anhang III als Regelvermutung zu beachten. Die Einstufung in eine andere Altholzkategorie ist in besonders begründeten Ausnahmefällen zulässig. Sie ist im Betriebstagebuch zu begründen und zu dokumentieren.
2. Störstoffe sind auszusortieren.
3. Lässt sich Altholz nicht eindeutig einer Altholzkategorie zuordnen, ist es in eine höhere Altholzkategorie einzustufen.
4. Das für die Zuordnung eingesetzte Personal muss über die erforderliche Sachkunde verfügen. Die Sachkunde erfordert eine betriebliche Einarbeitung auf der Grundlage eines Einarbeitungsplanes.

(2) Aussortiertes Altholz und Störstoffe, für deren weitere Entsorgung die Anlage nicht zugelassen ist, sind unverzüglich gesondert bereitzustellen und einer zulässigen Entsorgung zuzuführen.

#### § 6 Kontrolle von Altholz zur Holzwerkstoffherstellung

(1) Zur Prüfung der Einhaltung der Anforderungen nach § 3 Abs. 1 Satz 3 und § 3 Abs.

3 sowie § 5 Abs. 1 an die Aufbereitung von Altholz zu Holzhackschnitzeln und Holzspänen für die Holzwerkstoffherstellung hat der Betreiber der Altholzbehandlungsanlage nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 eine Eigenüberwachung

durchzuführen und nach Maßgabe des Absatzes 6 Satz 1 bis 3 und 5 eine regelmäßige

Fremdüberwachung sicherzustellen.

(2) Der Betreiber der Altholzbehandlungsanlage hat im Zuge der Aufbereitung die erzeugten Holzhackschnitzel und Holzspäne in Chargen von jeweils nicht mehr als 500

Tonnen zu beproben. Die entnommenen Proben sind einer Prüfung auf Färbung zur Feststellung von Teerölen zu unterziehen sowie auf die Einhaltung der Grenzwerte des

Anhangs II, ausgenommen die Grenzwerte für Quecksilber und polychlorierte Biphenyle,

zu untersuchen. Die Entnahme, Untersuchung und Aufbewahrung der Proben erfolgt nach

den in Anhang IV beschriebenen Verfahren.

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 3 können Betreiber von Altholzbehandlungsanlagen mit Zustimmung der zuständigen Behörde einfache Prüfverfahren mit ausreichender Empfindlichkeit nach dem Stand der Technik einsetzen. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit gibt entsprechende Prüfverfahren im Bundesanzeiger bekannt.

(4) Holzhackschnitzel oder Holzspäne dürfen nachfolgend der Verwendung in der Holzwerkstoffherstellung nur zugeführt werden, wenn die Prüfung und Untersuchung nach den Absätzen 2 und 3 keine Belastung mit Teerölen und keine Überschreitung der Grenzwerte des Anhangs II ergeben. Ergeben die Prüfung und Untersuchung eine Belastung mit Teerölen oder eine Überschreitung eines der Grenzwerte des Anhangs II, ist die beprobte Charge der Altholzkategorie A IV zuzuordnen.

(5) Für die Einstufung von Altholz als besonders überwachungsbedürftiger Abfall gilt die Abfallverzeichnis-Verordnung. Als Regelvermutung können die Hinweise auf den Abfallschlüssel in Anhang III herangezogen werden. Enthält ein Altholzgemisch Altholz, welches als besonders überwachungsbedürftiger Abfall einzustufen ist, so ist das gesamte Gemisch als besonders überwachungsbedürftiger Abfall einzustufen.

(6) Vierteljährlich hat der Betreiber der Altholzbehandlungsanlage die Prüfung und Untersuchung einer Charge durch eine von der zuständigen obersten Landesbehörde oder der nach Landesrecht zuständigen Behörde bekannt gegebene Stelle durchführen zu lassen. Dieser Stelle sind die Aufzeichnungen und Ergebnisse zur Eigenüberwachung nach den Absätzen 2 und 3 vorzulegen. Für die Prüfung und Untersuchung gilt Absatz 2

mit der Maßgabe, dass auch die Einhaltung der Grenzwerte für Quecksilber und polychlorierte Biphenyle zu untersuchen ist. Bei Nichteinhaltung der Grenzwerte für Quecksilber und polychlorierte Biphenyle kann die Untersuchung dieser Parameter nach

Absatz 2 durch die zuständige Behörde angeordnet werden. Der Betreiber der Altholzbehandlungsanlage hat sicherzustellen, dass ihm die Ergebnisse unverzüglich mitgeteilt werden. Ergeben die Prüfung und Untersuchung eine Belastung mit Teerölen

oder eine Überschreitung der Grenzwerte nach Anhang II, so hat er hierüber unverzüglich die zuständige Behörde zu unterrichten.

## § 7 Kontrolle von Altholz zur energetischen Verwertung

(1) Soweit die Zulässigkeit des Einsatzes von Altholz in einer nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigten Anlage auf bestimmte Altholzkategorien beschränkt ist, hat der Betreiber der Altholzbehandlungsanlage das vorgebrochene Altholz in Chargen von jeweils nicht mehr als 500 Tonnen jedes nach § 5 Abs. 1 Satz 2

Nr. 1 Satz 1 für einen bestimmten Verwertungsweg zugeordneten Altholzes auf dessen ordnungsgemäße Zuordnung zu untersuchen. Die Untersuchung ist gemäß Anhang V durchzuführen.

(2) Die beprobte Charge darf nachfolgend der weiteren energetischen Verwertung nur  
zugeführt werden, wenn der Anteil von Altholz höherer Altholzkategorien insgesamt 2  
Prozent je entnommener Altholzprobe nicht überschreitet. Ergibt die Untersuchung  
einen Anteil von Altholz höherer Altholzkategorien von insgesamt mehr als 2 Prozent  
je entnommener Altholzprobe, so findet § 3 Abs. 3 entsprechende Anwendung,  
soweit  
nicht eine erneute Zuordnung nach § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 durchgeführt wird.  
§ 6 Abs. 5 gilt entsprechend.

(3) Soweit Altholz in Anlagen energetisch verwertet werden soll, die keiner  
Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz bedürfen, darf die  
beprobte Charge  
abweichend von Absatz 2 nur dann nachfolgend der weiteren energetischen  
Verwertung  
zugeführt werden, wenn kein Altholz höherer Kategorien enthalten ist. Absatz 2 Satz  
2  
gilt entsprechend.

(4) In Anlagen, mit deren Abgas oder Flammen Futter in unmittelbarer Berührung  
getrocknet wird, ist der Einsatz von Altholz auf die Altholzkategorie A I beschränkt.

(5) Weitergehende Anforderungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und  
der darauf  
beruhenden Regelungen bleiben unberührt.

#### § 8 Inverkehrbringen von Altholz

Altholz darf zum Zwecke der stofflichen und energetischen Verwertung nur in den  
Verkehr gebracht werden, um es einer Altholzbehandlungsanlage zuzuführen, in der  
die  
Anforderungen nach den §§ 3, 5 bis 7 und 12 eingehalten werden.

#### § 9 Beseitigung von Altholz

Die nach § 1 Abs. 2 Verpflichteten haben Altholz, das nicht verwertet wird, zum  
Zwecke der Beseitigung einer dafür zugelassenen thermischen Behandlungsanlage  
zuzuführen.

#### § 10 Pflichten der Erzeuger und Besitzer zur Getrennthaltung von Altholz

Die nach § 1 Abs. 2 Verpflichteten haben Altholz, das in Mengen von insgesamt  
mehr  
als 1 Kubikmeter loses Schüttvolumen oder 0,3 Tonnen pro Tag anfällt, sowie  
PCB-Altholz, kyanisiertes oder mit Teeröl behandeltes Altholz an der Anfallstelle  
nach Herkunft und Sortiment gemäß Anhang III oder nach Altholzkategorien getrennt  
zu  
erfassen sowie getrennt zu sammeln, bereitzustellen, zu überlassen, einzusammeln,  
zu  
befördern und zu lagern, soweit dies zur Erfüllung der Anforderungen nach den §§ 3,  
8  
und 9 erforderlich ist.

#### § 11 Hinweis- und Kennzeichnungspflichten

(1) Wer Altholz einer Altholzbehandlungsanlage zuführt, hat das angelieferte Altholz  
nach Altholzkategorie und Menge zu deklarieren. Für die Deklaration des Altholzes  
ist

der Anlieferungsschein gemäß Anhang VI zu verwenden.

(2) Der Betreiber einer Altholzbehandlungsanlage darf das Altholz nur entgegennehmen,

wenn ihm ein Anlieferungsschein ausgehändigt wird.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für die Anlieferung von Kleinmengen bis zu 100 Kilogramm.

## § 12 Betriebstagebuch

(1) Der Betreiber einer genehmigungsbedürftigen Altholzbehandlungsanlage hat zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung der Altholzentsorgung nach den Bestimmungen dieser Verordnung ein Betriebstagebuch gemäß Satz 2 zu führen.

Folgende

Angaben sind in das Betriebstagebuch unverzüglich einzustellen:

1. bei der Zuordnung nach § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 festgestellte erhebliche Abweichungen von der Deklaration nach § 11 Abs. 1 Satz 1,
2. die Ergebnisse der Eigen- und Fremdüberwachung nach § 6 Abs. 1 einschließlich der dazugehörigen Dokumentation der Probenahmen,
3. die Ergebnisse der Kontrolle von Altholz zur energetischen Verwertung nach § 7 Abs. 1,
4. die Anlieferungsscheine nach § 11 Abs. 1 Satz 2,
5. Art, Menge und Altholzkategorie des verwerteten oder beseitigten Altholzes sowie bei anderweitiger Entsorgung Art, Menge, Altholzkategorie und Verbleib des abgegebenen Altholzes,
6. besondere Vorkommnisse, insbesondere Betriebsstörungen, die Auswirkungen auf die ordnungsgemäße Verwertung und Beseitigung von Altholz haben können einschließlich der möglichen Ursachen, und
7. die erforderlichenfalls aufgrund der Ergebnisse der Prüfungen nach § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Satz 1, § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 oder aufgrund besonderer Vorkommnisse im Sinne der Nummer 6 getroffenen Abhilfemaßnahmen.

(2) Das Betriebstagebuch ist von der für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Person oder einer von ihr beauftragten Person regelmäßig

zu überprüfen. Es kann durch Speicherung der Angaben nach Absatz 1 mittels elektronischer Datenverarbeitung oder in Form von Einzelblättern, auch für verschiedene Tätigkeitsbereiche oder Betriebsteile, geführt werden, wenn die Angaben

nach Absatz 1 leserlich in deutscher Sprache mit Druck, Schreibmaschine, Kugelschreiber oder einem sonstigen Schreibgerät mit dauerhafter Schrift eingetragen

und die Blätter täglich zusammengefasst werden. Es ist dokumentensicher anzulegen und

vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Das Betriebstagebuch muss jederzeit einsehbar sein und in Klarschrift vorgelegt werden können.

(3) Der Betreiber der Altholzbehandlungsanlage hat die in das Betriebstagebuch eingestellten Angaben, beginnend mit dem Datum der Einstellung der einzelnen Angaben

fünf Jahre lang zu speichern oder die Einzelblätter, auf denen die Angaben eingetragen sind, fünf Jahre lang aufzubewahren und auf Verlangen der zuständigen Behörde die gespeicherten Angaben in Klarschrift oder die Einzelblätter vorzulegen.

(4) Sofern nach anderen Bestimmungen Betriebstagebücher zu führen sind, können die

erforderlichen Angaben in einem Betriebstagebuch zusammengefasst werden.

(5) Die Vorschriften der Nachweisverordnung, § 4 der PCB/PCT-Abfallverordnung sowie § 5 der Entsorgungsfachbetriebeverordnung bleiben unberührt.

### § 13 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 61 Abs. 1 Nr. 5 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 2 eine Altholzkategorie einsetzt,
2. entgegen § 3 Abs. 3 Satz 2 Altholzkontingente vermischt,
3. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 1 nicht sicherstellt, dass nur zugelassene Altholzkategorien eingesetzt werden und dass Altholz entfrachtet von Störstoffen und frei von PCB-Altholz ist,
4. entgegen § 6 Abs. 1 eine Eigenüberwachung nicht, nicht richtig oder nicht vollständig durchführt oder eine Fremdüberwachung nicht sicherstellt,
5. entgegen § 6 Abs. 4 Satz 1 Holzhackschnitzel oder Holzspäne der Verwendung in der Holzwerkstoffherstellung zuführt, 0 6.
- entgegen § 6 Abs. 6 Satz 6 die zuständige Behörde nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig unterrichtet,
7. entgegen § 7 Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 Satz 1 eine beprobte Charge der weiteren energetischen Verwertung zuführt,
8. entgegen § 8 Altholz in den Verkehr bringt,
9. entgegen § 9 Altholz einer thermischen Behandlungsanlage nicht zuführt,
10. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 1 Altholz nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig deklariert,
11. entgegen § 11 Abs. 2 Altholz entgegennimmt,
12. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 ein Betriebstagebuch nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt oder
13. entgegen § 12 Abs. 3 eine Angabe nicht oder nicht mindestens fünf Jahre speichert und ein Einzelblatt nicht oder nicht mindestens fünf Jahre aufbewahrt oder eine Angabe oder ein Einzelblatt nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt.

AltholzV Anhang I (zu § 3 Abs. 1) Verfahren für die stoffliche Verwertung von Altholz  
< Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 3306 >

-----  
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3  
-----

Nr. | Verwertungsverfahren | Zugelassene | Besondere  
| | Altholzkategorien | Anforderungen  
| -----

I | A | I | A | III | A | III | A | IV | I  
-----

1 | I | Aufbereitung von | ja | I | ja | I | (ja) | I | Die Aufbereitung von  
| Altholz zu Holz- | I | I | I | Altholz der Altholz-  
| hackschnitzeln und | I | I | I | I | kategorie A III ist  
| Holzspänen für die | I | I | I | I | nur zulässig, wenn  
| Herstellung von | I | I | I | I | Lackierungen und  
| Holzwerkstoffen | I | I | I | I | Beschichtungen durch  
| I | I | I | I | I | eine Vorbehandlung

||||| weitgehend entfernt  
||||| wurden oder im Rahmen  
||||| des Aufbereitungs-  
||||| prozesses entfernt  
||||| werden.

---

2 | Gewinnung von | ja | ja | ja | ja | Eine Verwertung ist  
| Synthesegas zur ||||| nur in hierfür nach  
| weiteren chemischen ||||| § 4 des Bundes-  
| Nutzung ||||| Immissionsschutz-  
| ||||| gesetzes genehmigten  
| ||||| Anlagen zulässig.

---

3 | Herstellung von | ja | ja | ja | ja | Eine Verwertung ist  
| Aktivkohle/Industrie- ||||| nur in hierfür nach  
| holzkohle ||||| § 4 des Bundes-  
| ||||| Immissionsschutz-  
| ||||| gesetzes genehmigten  
| ||||| Anlagen zulässig.

---

AltholzV Anhang II (zu § 3 Abs. 1) Grenzwerte für Holzhackschnitzel und Holzspäne  
zur Herstellung von  
Holzwerkstoffen  
< Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 3306 >

---

| Spalte 1 | Spalte 2 |

---

Element/Verbindung	Konzentration
	(Milligramm je Kilogramm
	Trockenmasse)

---

| Arsen | 2 |

---

| Blei | 30 |

---

| Cadmium | 2 |

---

| Chrom | 30 |

---

| Kupfer | 20 |

---

| Quecksilber | 0,4 |

---

| Chlor | 600 |

---

| Fluor | 100 |

---

| Pentachlorphenol | 3 |

---

| Polychlorierte Biphenyle | 5 |

---



AltholzV Anhang III (zu § 5 Abs. 1) Zuordnung gängiger Altholzsortimente im Regelfall

< Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 3307 - 3308 >

-----  
Gängige Altholzsortimente | Zuordnung | Abfallschlüssel  
| im Regelfall |

-----  
Holzabfälle aus der Holzbe- | Verschnitt, | A II | 03 01 05  
und -verarbeitung | Abschnitte, | |  
Späne von	
natur-	
belassenem	
Vollholz	

-----  
| Verschnitt, | A II | 03 01 05  
Abschnitte,	
Späne von	
Holzwerkstoffen	
und sonstigen	
behandeltem	
Holz (ohne	
schädliche	
Verunreinigungen)	

-----  
Verpackungen | Paletten | Paletten aus | A II | 15 01 03  
	Vollholz, wie	
	z. B.: Euro-	
	paletten,	
	Industrie-	
	paletten aus	
	Vollholz	

| -----  
| | Paletten aus | A II | 15 01 03  
| | Holzwerkstoffen | |

| -----  
| | Sonstige | A III | 15 01 03  
	Paletten, mit	
	Verbund-	
	materialien	

-----  
| Transportkisten, Verschläge | A II | 15 01 03  
| aus Vollholz | |

-----  
| Transportkisten aus | A II | 15 01 03  
| Holzwerkstoffen | |

-----  
| Obst-, Gemüse- und Zier- | A II | 15 01 03  
| pflanzenkisten sowie ähnliche | |  
| Kisten aus Vollholz | |

-----  
| Munitionskisten | A IV | 15 01 10 \*

-----  
I Kabeltrommeln aus Vollholz I A IV I 15 01 10 \*  
I (Herstellung vor 1989) I I

-----  
I Kabeltrommeln aus Vollholz I A I I 15 01 03  
I (Herstellung nach 1989) I I

-----  
Altholz aus I Baustellen- I naturbelassenes A I I 17 02 01  
dem I sortimente I Vollholz I I

Baubereich I -----

I I Holzwerkstoffe, A II I 17 02 01

I I Schalhälzer, I I

I I behandeltes I I

I I Vollholz (ohne I

I I schädliche I I

I I Verunreinigungen) I

-----  
I Altholz aus I Dielen, Fehl- I A II I 17 02 01

I dem Abbruch I böden, Bretter- I

I und Rückbau I schalungen I I

I I aus dem Innen- I

I I ausbau (ohne I I

I I schädliche I I

I I Verunreinigungen) I

-----  
I I Türblätter I A II I 17 02 01

I I und Zargen von I

I I Innentüren I I

I I (ohne I I

I I schädliche I I

I I Verunreinigungen) I

-----  
I I Profilblätter I A II I 17 02 01

I I für die Raum- I I

I I ausstattung, I I

I I Deckenpaneele, I

I I Zierbalken I I

I I usw. (ohne I I

I I schädliche I I

I I Verunreinigungen) I

-----  
Altholz aus I Altholz aus I Dämm- und I Beseitigung I 17 06 03 \*

dem Bau- I dem Abbruch I Schallschutz- I I

bereich I und Rückbau I platten, die I I

(Fortsetzung) (Fortsetzung) I mit Mitteln I I

I I behandelt I I

I I wurden, die I I

I I polychlorierte I

I I Biphenyle I I

I I enthalten I I

-----

I | Bauspanplatten A II | 17 02 01

| -----

I | Konstruktions- A IV | 17 02 04 \*

I | hölzer für I |

I | tragende Teile I

| -----

I | Holzfachwerk I A IV | 17 02 04 \*

I | und Dach- I |

I | sparren I |

| -----

I | Fenster, I A IV | 17 02 04 \*

I | Fensterstöcke, I

I | Außentüren I |

| -----

I | Imprägnierte I A IV | 17 02 04 \*

I | Bauhölzer aus I |

I | dem Außen- I |

I | bereich I |

| -----

I | Bau- und Abbruchholz mit I A IV | 17 02 04 \*

I | schädlichen Verunreinigungen I |

| -----

Imprägniertes Altholz aus I Bahnschwellen I A IV | 17 02 04 \*  
dem Außenbereich -----

I | Leitungsmasten A IV | 17 02 04 \*

| -----

I | Sortimente I A IV | 17 02 04 \*

I | aus dem I |

I | Garten- und I |

I | Landschaftsbau, I

I | imprägnierte I |

I | Gartenmöbel I |

| -----

I | Sortimente I A IV | 17 02 04 \*

I | aus der Land- I |

I | wirtschaft I |

| -----

Möbel I Möbel, natur- I A II | 20 01 38

I | belassenes I |

I | Vollholz I |

| -----

I | Möbel, ohne I A II | 20 01 38

I | halogen- I |

I | organische I |

I | Verbindungen I |

I | in der I |

I | Beschichtung I |

| -----

I | Möbel, mit I A III | 20 01 38

I | halogen- I |

I | organischen I |

I Verbindungen I I  
I in der I I  
I Beschichtung I I

-----  
Altholz aus dem Sperrmüll (Mischsortiment) I A III I 20 03 07  
-----

Altholz aus industrieller Anwendung (z. B. I A IV I 17 02 04 \*  
Industriefußböden, Kühltürme) I I  
-----

Altholz aus dem Wasserbau I A IV I 17 02 04 \*

-----  
Altholz von abgewrackten Schiffen und Waggonen I A IV I 17 02 04 \*  
-----

Altholz aus Schadensfällen (z. B. Brandholz) I A IV I 17 02 04 \*

-----  
Feinfraktion aus der Aufarbeitung von I A IV I 19 12 06 \*  
Altholz zu Holzwerkstoffen I I  
-----

AltholzV Anhang IV (zu § 6) Vorgaben zur Analytik für Holzhackschnitzel und  
Holzspäne zur Herstellung von  
Holzwerkstoffen

< Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 3309 - 3313 >

1 Untersuchung von Holzhackschnitzeln und Holzspänen

1.1 Probenahme

Die Probenahme nach § 6 ist von Personen durchzuführen, die über die für die Durchführung der Probenahme erforderliche Fachkunde verfügen. Die zu untersuchenden Proben sind aus der laufenden Produktion zu entnehmen. Aus dem Materialstrom ist wenigstens alle 10 t eine Einzelprobe von mindestens 2 l zu entnehmen, zum Beispiel mit einem Gefäß mit Stiel, das in den Abwurf des Förderbandes gehalten wird. Die Probenahme ist zu dokumentieren. Die Dokumentation enthält mindestens das Datum der Probenahme, die Angabe der beprobten Charge sowie Namen und Unterschrift des Probenehmers, mit welcher dieser die Ordnungsgemäßheit der Probenahme versichert. Proben transport und Probenlagerung haben so zu erfolgen, dass eine Beeinflussung der chemischen, physikalischen und biologischen Beschaffenheit des Probenmaterials soweit wie möglich ausgeschlossen wird.

1.2 Herstellung der Laborprobe

Je zu untersuchender Charge ist eine Laborprobe für die analytischen Untersuchungen zu erstellen. Dazu werden die Einzelproben auf einer sauberen, glatten Unterlage zu einer Mischprobe vereinigt und durch wiederholtes Umsetzen homogenisiert. Aus der Mischprobe ist eine Laborprobe von 500 g mit geeigneten Probenteilern oder durch Aufkegeln und Vierteln nach DIN 51701, Teil 3 (Ausgabe August 1985) zu entnehmen. Die Laborprobe ist nach Trocknung zu teilen. Eine Hälfte der Laborprobe ist als Rückstellprobe zu verwenden. Diese ist mit Datum und Analysennummer zu kennzeichnen und mindestens sechs Monate aufzubewahren.

1.3 Probenvorbereitung

Die für die Analyse aufzubereitende Laborprobe soll lufttrocken sein. Feuchtes Material ist vor der Aufbereitung an einem gut belüfteten Platz oder in einem Labortrockenschrank (Trocknungstemperatur maximal 40 Grad C) zu trocknen. Die Laborprobe wird in einer geeigneten Mühle (Kreuzschlag- oder Schneidmühle) gegebenenfalls unter Kühlung mit flüssigem Stickstoff auf eine Korngröße von < 2 mm gemahlen.

#### 1.4 Durchführung der Untersuchungen

Für jeden Untersuchungsparameter sind mindestens zwei parallele Bestimmungen durchzuführen.

##### 1.4.1 Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes

Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes erfolgt nach DIN 52183 (Ausgabe November 1977). Die Ergebnisse sind in Gewichtsprozent anzugeben.

##### 1.4.2 Bestimmung des Chlor- und Fluorgehaltes

Die lufttrockenen, gemahlenden Altholzproben werden nach DIN 51727 (Ausgabe Juni 2001) oxidativ aufgeschlossen. Die Chlorid- und Fluoridgehalte in der Aufschlusslösung werden mit Ionenchromatographie gemäß DIN EN ISO 10304, Teil 1 (Ausgabe April 1995) bestimmt. Die Ergebnisse sind in Milligramm je Kilogramm Trockenmasse anzugeben.

##### 1.4.3 Bestimmung der Elemente Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer und Quecksilber

Die lufttrockenen, gemahlenden Altholzproben werden nach DIN EN 13657 (Entwurf Oktober 1999) mit Königswasser aufgeschlossen. Die Messung der Elementkonzentrationen in der Aufschlusslösung erfolgt nach einer der folgenden Untersuchungsmethoden:  
Element Untersuchungsmethode(n)

-----  
Arsen DIN EN ISO 11969 (Ausgabe November 1996)

Blei DIN 38406, Teil 6 (Ausgabe Juli 1998)

DIN EN ISO 11885 (Ausgabe April 1998)

DIN ISO 11047 (Ausgabe Mai 1998)

Cadmium DIN EN ISO 5961 (Ausgabe Mai 1995)

DIN EN ISO 11885 (Ausgabe April 1998)

DIN ISO 11047 (Ausgabe Juni 1995)

Chrom DIN EN 1233 (Ausgabe August 1996)

DIN EN ISO 11885 (Ausgabe April 1998)

DIN ISO 11047 (Ausgabe Juni 1995)

Kupfer DIN 38406, Teil 7 (Ausgabe September 1991)

DIN EN ISO 11885 (Ausgabe April 1998)

DIN ISO 11047 (Ausgabe Juni 1995)

Quecksilber DIN EN 1483 (Ausgabe August 1997)

DIN EN ISO 12338 (Ausgabe Oktober 1998).

Die Ergebnisse sind in Milligramm je Kilogramm Trockenmasse anzugeben.

##### 1.4.4 Bestimmung von Pentachlorphenol (PCP)

###### 1.4.4.1 Verfahrensprinzip

Pentachlorphenol und seine Salze werden mit Methanol im Ultraschallbad extrahiert und nach Acetylierung mittels Gaschromatographie mit Elektroneneinfangdetektion (GC-ECD)

quantifiziert. Dieses Verfahren ist anwendbar für die Bestimmung von PCP in zerkleinertem Holz im Konzentrationsbereich von 0,1 mg/kg bis 100 mg/kg.

#### 1.4.4.2 Geräte

- Ultraschallbad mit Thermostat
- Gaschromatograph mit Elektroneneinfangdetektor und Autosampler

#### 1.4.4.3 Chemikalien und Standards

- Methanol zur Rückstandsanalyse
- Cyclohexan und n-Hexan zur Rückstandsanalyse
- Na(tief)2SO(tief)4, wasserfrei, granuliert
- PCP als Standard in methanolischer Lösung
- 2,4,6-Tribromphenol (TBP) in methanolischer Lösung als interner Standard 1 (ISTD 1)
- PCB 52 als Standard in Cyclohexan als interner Standard 2 (ISTD 2)
- Essigsäureanhydrid zur Analyse
- K(tief)2CO(tief)3-Lösung (0,1 mol/l)
- Seesand, gereinigt

#### 1.4.4.4 Maßnahmen zur Probenvorbereitung

##### 1.4.4.4.1 Reinigung der Geräte

Die Reinigung der Glasgeräte erfolgt durch Waschen mit reinigungsmittelhaltigem Wasser und destilliertem Wasser sowie anschließendes Spülen mit Aceton und n-Hexan.

##### 1.4.4.4.2 Herstellung der Kalibrierlösungen

Die Stammlösungen werden durch Einwaage fester Substanzen höchster Reinheit hergestellt und bei -20 Grad C im Dunkeln aufbewahrt.

Konzentrationen der Stammlösungen: PCP in Methanol

0,5 mg/ml

TBP in Methanol

0,5 mg/ml

PCB 52 in Cyclohexan

0,5 mg/ml.

Aus den Stammlösungen werden durch Verdünnen (1:10)

Standardlösungen mit der Konzentration von 0,05 mg/ml hergestellt.

##### 1.4.4.4.3

##### Kalibrierung

Die Kalibrierung erfolgt über das gesamte Verfahren. Dazu werden 20 myl, 50 myl, 100 myl, 200 myl und 500 myl der PCP-Standardlösung jeweils mit 250 myl der TBP-Standardlösung auf 5 g Seesand gegeben und wie nachfolgend für die Durchführung der Analyse beschrieben aufgearbeitet (das heißt, statt Holz wird Seesand verwendet).

Beispiel einer Kalibrierung:

-----  
I Kalibrierlösung I PCP I TBP I PCB 52 I

I I (ng/ml) I (ng/ml) I (ng/ml) I

I I I ISTD 1 I ISTD 2 I

-----  
I 1 I 1,0 I 10,0 I 20,0 I  
-----

I 2 | 2,0 | 10,0 | 20,0 |

-----  
I 3 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |

-----  
I 4 | 10,0 | 10,0 | 20,0 |

-----  
I 5 | 20,0 | 10,0 | 20,0 |

#### 1.4.4.5 Probenvorbereitung

##### 1.4.4.5.1 Extraktion

Es werden je nach der zu erwartenden Konzentration 1 g, 3 g oder 4 g Holz jeweils in einen Erlenmeyerkolben eingewogen. Auf das Holz werden 250 ml TBP-Lösung (ISTD 1) gegeben. Diese Lösung lässt man 30 Minuten einwirken. Nun wird das Holz mit 50 ml Methanol versetzt und zwei Stunden bei 40 Grad C einer Ultraschallbehandlung unterworfen. Nach dem Absetzen der Feststoffe wird der Extrakt (circa 25 ml) vorsichtig mit einer Pasteurpipette abgenommen, in ein verschließbares Glasgefäß überführt und für die Weiteraufarbeitung aufbewahrt.

##### 1.4.4.5.2 Acetylierung

In einem 150 ml Schütteltrichter werden 30 ml einer 0,1 molaren K(tief)2CO(tief)3-Lösung vorgelegt, mit einem Aliquot des Extraktes (zum Beispiel 1 ml) versetzt und fünf Minuten geschüttelt. Auf die Zugabe von 2 ml Essigsäureanhydrid erfolgt zweiminütiges Schütteln. Dann sind 20 ml Cyclohexan hinzuzufügen und zehn Minuten zu schütteln. Die wässrige Phase wird verworfen; die organische Phase wird über eine mit Na(tief)2SO(tief)4 gefüllte Glassäule in einen 25 ml Messkolben filtriert. Nach Zugabe von 10 ml der Lösung des ISTD 2 wird auf 25 ml genau aufgefüllt. Diese Lösung wird für die GC-ECD-Analyse verwendet. Die PCP-Konzentration im Extrakt muss innerhalb des von den Kalibrierlösungen abgedeckten Bereiches liegen.

##### 1.4.4.6 Analyse mittels GC-ECD

GC-Bedingungen (Beispiel):

Säule: HP-5 30 m; 0,25 mm; 0,32 mm ID

20 Grad C/min

Ofentemperatur: 50 Grad C (1 min) ..... 160 Grad C (0 min)

8 Grad C/min

..... 310 Grad C (5 min)

Detektor-

Temperatur: 350 Grad C

Injektor-

Temperatur: 250 Grad C

Injektionsmodus: split/splitless

Trärgas: H(tief)2-Säulenvordruck (35 kPa)

Make up - Gas: N(tief)2 (60 ml/min)

Folgende Messungen sind durchzuführen:

- Blindwerte: Geräteblindwert (reines Cyclohexan)

\* Chemikalienblindwert (Durchführung des gesamten

Verfahrens ohne Holzprobe)

\* Analyse eines kontaminationsfreien Holzes

- Kalibrierlösungen
- Probenextrakte nach beschriebener Aufarbeitung.

Für die Qualitätssicherung der Analysenergebnisse sollen die Wiederfindungsraten des acetylierten internen Standards 1 (Tribromphenol) ständig gegen die des internen Standards 2 (PCB 52) überprüft werden.

#### 1.4.4.7 Auswertung

##### 1.4.4.7.1 Prinzip

Zunächst erfolgt die Erstellung einer Kalibriergeraden mit den Standardlösungen (siehe Abschnitt 1.4.4.7.2), nachfolgend schließt sich die Bestimmung des PCP-Gehaltes in einem Probenextrakt mittels dieser Kalibriergeraden an (siehe Abschnitt 1.4.4.7.3).

##### 1.4.4.7.2 Kalibrierung über das gesamte Verfahren

Zur Erstellung der Kalibriergeraden wird das Peakflächenverhältnis von acetyliertem PCP-Standard zu acetyliertem TBP gegen das entsprechende Konzentrationsverhältnis gemäß folgender Gleichung aufgetragen:

$$\frac{a(\text{tief})\text{PCP}}{a(\text{tief})\text{TBP}} = s \times \frac{c(\text{tief})\text{PCP}}{c(\text{tief})\text{TBP}} + b$$

wobei:

$a(\text{tief})\text{PCP}$  gemessene Anzeige des acetylierten PCP-Standards

(zum Beispiel Peakfläche)

$a(\text{tief})\text{TBP}$  gemessene Anzeige des acetylierten TBP-Standards

(zum Beispiel Peakfläche)

$s$  die Steigung der Kalibriergeraden

$c(\text{tief})\text{PCP}$  die Massenkonzentration des acetylierten PCP in

den Kalibrierlösungen in ng/ml

$c(\text{tief})\text{TBP}$  die Massenkonzentration des acetylierten TBP in

den Kalibrierlösungen in ng/ml

$b$  der Ordinatenabschnitt der Kalibriergeraden

bedeuten.

Berechnung des PCP-Gehaltes:

Der PCP-Gehalt in der Holzprobe kann nach folgender Gleichung aus der

Mehrpunktkalibriergeraden ermittelt werden:

$$\text{Gehalt (tief)PCP} = \frac{a(\text{tief})\text{PCP} - b}{s} \times c(\text{tief})\text{TBP} \times f \times v : 1000$$

$s \times m$

wobei:

Gehalt (tief)PCP Gehalt an PCP in der Probe in mg/kg

$c(\text{tief})\text{TBP}$  die Massenkonzentration des TBP in dem Probenextrakt in ng/ml

$m$  die Masse des eingesetzten Holzes für die Extraktion in g



a(tief)TBP gemessene Anzeige des TBP-Standards im Probenextrakt (zum Beispiel Peakfläche)  
a(tief)PCP gemessene Anzeige des analysierten PCP im Probenextrakt (zum Beispiel Peakfläche)  
f das Verhältnis des gesamten Volumens des Extraktes zu dem Volumen des Aliquots zur Derivatisierung (zum Beispiel 50 ml/2 ml = 25)

v das Volumen der Endlösung zur Analyse in ml

(zum Beispiel 25 ml)

s die Steigung der Kalibriergeraden

b der Ordinatenabschnitt der

Kalibriergeraden

bedeuten.

#### 1.4.4.7.3

Angabe der Ergebnisse

Die Ergebnisse sind in Milligramm je Kilogramm Trockenmasse anzugeben.

#### 1.4.5 Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB)

Die lufttrockene, gemahlene Altholzprobe wird nach Zugabe eines internen Standards mit n-Hexan im Soxhlet oder durch ein vergleichbares Extraktionsverfahren extrahiert. Im Extrakt enthaltene PCB-Kongenere werden durch geeignete Reinigungsschritte, insbesondere eine Kombination einer Benzolsulfonsäure-Trennsäule mit einer Silicagel-Säule, von störenden Begleitstoffen weitgehend befreit. Die Bestimmung der PCB-Kongenere (Ballschmitter Nr. 28, 52, 101, 138, 153, 180) erfolgt durch Kapillargaschromatographie mit Elektroneneinfangdetektor (ECD) in Anwendung von DIN 38414, Teil 20 (Ausgabe Januar 1996). Der Gesamtgehalt an PCB ergibt sich aus der Summe des für jedes der PCB-Kongenere ermittelten Massenanteils, bezogen auf die Trockenmasse der Altholzprobe, multipliziert mit dem Faktor fünf und auf 0,1 mg/kg gerundet.

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit kann für die Bestimmung von polychlorierten Biphenylen andere wissenschaftlich anerkannte Prüfverfahren im Bundesanzeiger bekannt geben, wenn entsprechende wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen.

#### 1.5 Andere Methoden

Die zuständige Behörde soll andere Methoden zulassen, wenn deren Gleichwertigkeit nachgewiesen wird.

#### 2 Angabe und Berechnung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der jeweiligen zwei parallelen Bestimmungen und ihr arithmetischer Mittelwert sind anzugeben. Zur Prüfung der Einhaltung der in Anhang II genannten Grenzwerte ist auf den arithmetischen Mittelwert abzustellen. Die Mittelwertbildung ist nur zulässig, wenn die Differenz der beiden Einzelwerte die methodenübliche Wiederholbarkeit nach DIN ISO 5725, Teil 1 (Ausgabe November 1997) nicht überschreitet. Im Falle einer derartigen Überschreitung sind eine Überprüfung auf mögliche

Ursachen der überhöhten Differenz und eine dritte Messung erforderlich. Sofern die Überprüfung der überhöhten Differenz keine eindeutige Ursache erbracht hat, ist für die Prüfung der Einhaltung der in Anhang II genannten Grenzwerte der mittlere der drei der Größe nach geordneten Einzelwerte (Median) heranzuziehen.

### 3 Qualitätssicherung und -kontrolle

Die Untersuchungsstellen sind verpflichtet, die Analysenergebnisse durch geeignete Maßnahmen zur internen und externen Qualitätssicherung nach DIN EN ISO/IEC 17025 (Ausgabe April 2000) abzusichern. Dazu gehören unter anderem die Führung von Qualitätsregelkarten, der Einsatz von Referenzmaterialien und die erfolgreiche Teilnahme an Ringversuchen.

### 4 Bekanntmachungen sachverständiger Stellen

ISO-Normen, EN-Normen und DIN-Normen, auf die in diesem Anhang verwiesen wird, sind im Beuth-Verlag GmbH, Berlin und Köln, erschienen und beim Deutschen Patentamt in München archivmäßig gesichert niedergelegt.

AltholzV Anhang V (zu § 7) Untersuchung von Altholz zur energetischen Verwertung

Die Probenahme nach § 7 ist von Personen durchzuführen, die über die für die Durchführung der Probenahme erforderliche Fachkunde verfügen. Die zu untersuchenden

Proben sind aus dem laufenden Altholzdurchsatz von vorgebrochenem Altholz zu entnehmen. Je höchstens 10 t der zu beprobenden Charge ist aus dem Materialstrom

jeweils mindestens 20 kg Altholz über eine Abwurfteinrichtung zu entnehmen. Aus der so

entnommenen Altholzprobe sind Altholzanteile nicht zugelassener Altholzkategorien entsprechend den Vorgaben nach § 5 auszusortieren und deren Masse festzustellen.

AltholzV Anhang VI (zu § 11) Anlieferungsschein für Altholz  
< Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 3314 - 3315 >

-----  
Anlieferungsschein für Altholz

-----  
Anlieferer Datum:

(Firma/Ansprechpartner):

Straße:

PLZ und Ort:

Telefon:

-----  
Herkunft des Materials:

-----  
Gängige Altholzsortimente | Zuordnung | Altholz- | Menge

| im Regelfall | kategorie |

| zu Altholz- | des an- |

| kategorie | gelieferten | |

| | Altholzes | (t) (cbm)

-----  
Verschnitt, Abschnitte, Späne von | A | | | |

naturbelassenem Vollholz | | | |

-----  
Verschnitt, Abschnitte, Späne von | A II | | | |

Holzwerkstoffen und sonstigem I I I I  
behandeltem Holz (ohne schädliche I I I I  
Verunreinigungen) I I I I

---

Paletten aus Vollholz, wie z. B.: I A I I I I  
Europaletten, Industriepaletten I I I I  
aus Vollholz I I I I

---

Paletten aus Holzwerkstoffen I A I I I I

---

Sonstige Paletten, mit I A I I I I  
Verbundmaterialien I I I I

---

Transportkisten, Verschlage aus I A I I I I  
Vollholz I I I I

---

Transportkisten aus Holzwerkstoffen A I I I I

---

Obst-, Gemuse- und Zierpflanzen- I A I I I I  
kisten sowie hnliche Kisten aus I I I I  
Vollholz I I I I

---

Munitionskisten I A I V I I I

---

Kabeltrommeln aus Vollholz I A I V I I I  
(Herstellung vor 1989) I I I I

---

Kabeltrommeln aus Vollholz I A I I I I  
(Herstellung nach 1989) I I I I

---

Baustellensortimente aus I A I I I I  
naturbelassenem Vollholz I I I I

---

Baustellensortimente aus Holz- I A I I I I  
werkstoffen, Schalholzern, I I I I  
behandeltem Vollholz (ohne I I I I  
schadliche Verunreinigungen) I I I I

---

Dielen, Fehlboden, Bretter- I A I I I I  
schalungen aus dem Innenausbau I I I I  
(ohne schadliche Verunreinigungen) I I I

---

Turblatter und Zargen von I A I I I I  
Innenturen (ohne schadliche I I I I  
Verunreinigungen) I I I I

---

Profilbretter fur die Raum- I A I I I I  
ausstattung, Deckenpaneele, I I I I  
Zierbalken usw. (ohne schadliche I I I I  
Verunreinigungen) I I I I

---

Dämm- und Schallschutzplatten, I Beseitigung I I I  
die mit Mitteln behandelt wurden, I I I I  
die polychlorierte Biphenyle I I I I  
enthalten I I I I

---

Bauspanplatten I A II I I I

---

Konstruktionshölzer für tragende I A IV I I I  
Teile I I I I

---

Holzfachwerk und Dachsparren I A IV I I I

---

Fenster, Fensterstöcke, I A IV I I I  
Außentüren I I I I

---

Imprägnierte Bauhölzer aus dem I A IV I I I  
Außenbereich I I I I

---

Bau- und Abbruchholz mit I A IV I I I  
schädlichen Verunreinigungen I I I I

---

Bahnschwellen I A IV I I I

---

Leitungsmasten I A IV I I I

---

Sortimente aus dem Garten- und I A IV I I I  
Landschaftsbau, imprägnierte I I I I  
Gartenmöbel I I I I

---

Sortimente aus der Landwirtschaft I A IV I I I

---

Möbel, naturbelassenes Vollholz I A I I I I

---

Möbel, ohne halogenorganische I A II I I I  
Verbindungen in der Beschichtung I I I I

---

Möbel, mit halogenorganischen I A III I I I  
Verbindungen in der Beschichtung I I I I

---

Altholz aus Sperrmüll I A III I I I  
(Mischsortiment) I I I I

---

Altholz aus industrieller I A IV I I I  
Anwendung (z. B. Industrie- I I I I  
fußböden, Kühltürme) I I I I

---

Altholz aus dem Wasserbau I A IV I I I

---

Altholz von abgewrackten Schiffen I A IV I I I  
und Waggons I I I I

---

Altholz aus Schadensfällen I A IV I I I  
(z. B. Brandholz) I I I I

-----  
Feinfraktion aus der Aufarbeitung I A IV I I I  
von Altholz zu Holzwerkstoffen I I I I

-----  
Holzhackschnitzel, Holzspäne I I I I

-----  
Sonstige (nähere Bezeichnung I I I I  
nachfolgend) I I I I  
I I I I

..... I I I I

-----  
Zusätzliche Informationen für den  
Betreiber der Altholzbehandlungsanlage  
(soweit erforderlich):

-----  
Empfänger Straße:  
(Firma/Ansprechpartner): PLZ und Ort:  
Telefon:

-----  
.....  
(Unterschrift des Anlieferers)